



Scheda Tecnica:

AKRIL RAPIDO

Codice: 0145	Sigla: ST45	Revisione: 1	Data: 16/09/21
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

Caratteristiche Prodotto:

Diluyente per smalti a base di resine acriliche ed uretaniche, con essiccazione rapida ad aria.
Miscela perfettamente bilanciata di solventi puri.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5 e 1 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,855	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi e Informazioni Utili:

Trova largo impiego nelle applicazioni a doppio strato, prima mano pigmentata e finitura trasparente, ma anche per i normali colori pastello.

Per prodotti ad aria a rapida essiccazione.

Permette allo smalto un rapido fuori polvere.

Conferisce alla vernice una perfetta dilatazione e brillantezza.

Diluire la miscela nella quantità indicata nella scheda tecnica della vernice.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.