



Scheda Tecnica:

ANTIS

Codice: 0018	Sigla: ST18	Revisione: 3	Data: 16/07/20
--------------	-------------	--------------	----------------

Caratteristiche Prodotto:

Solvente per la solubilizzazione degli olii siliconici.

Ha una media evaporazione che permette di pulire in profondità senza lasciare veli di untuosità.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5 e 1 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido incolore	Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,780	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.04	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	15	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi e Informazioni Utili:

È un solvente formulato con materie prime pure. È l'ideale per il lavaggio e lo sgrassaggio, prepara le superfici per la successiva verniciatura, senza intaccare la vernice di fondo. Rimuove cere, siliconi protettivi, grasso, catrame e sporco in genere. Può essere applicato su metallo, plastica, vetro, mobili verniciati. Di odore tenue e tollerabile e di media evaporazione.

Può essere utilizzato a straccio, pennello o a spruzzo, ripassando poi con un panno pulito.

La media evaporazione permette di essere utilizzato in tutte le stagioni e per grandi superfici.

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.