



Scheda Tecnica:

DILUENTE EPOSSIDICO

Codice: 0012	Sigla: ST12	Revisione: 6	Data: 21/06/23
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

Caratteristiche Prodotto:

Prodotto formulato con materie prime pure, con alte percentuali di chetoni medio bollenti.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5 e 1 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,860	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi e Informazioni Utili:

Prodotto indispensabile per la diluizione di vernici epossidiche. Il suo elevatissimo potere solvente permette di tagliare efficacemente vernici epossipoliammidiche ed epossipoliamminiche ed è utilizzabile sia per essiccazione ad aria che a forno con media temperatura.

Diluire la vernice seguendo i consigli forniti dal produttore della stessa o comunque fino ad ottenere la viscosità giusta per l'applicazione scelta.

Il Diluente Epossidico è ottimo anche per la pulizia delle attrezzature sporche di vernice fresca o mediamente asciutta.

Prodotto non idoneo per la carrozzeria.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.