



Scheda Tecnica:

DIL. UNIVERSALE 611

Codice: 0104	Sigla: ST0104	Revisione: 0	Data: 14/09/2018
---------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

Caratteristiche Prodotto:

Diluyente polivalente formulato con materie prime pure a base di chetoni, solventi aromatici, alcoli ed esteri. Ha un alto potere solvente ed una rapida essiccazione.

Confezioni: Cisterne 1000 litri, Fusti da 200 litri, latte da 25, 5 e 1 litro.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,850	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi e Informazioni Utili:

Prodotto specifico per la diluizione degli smalti a rapida essiccazione e nitrosintetici.

Ed inoltre:

per la sua peculiare VERSATILITÀ è utilizzabile anche per la maggior parte delle vernici alla nitrocellulosa, clorocaucciù, epossidiche, acriliche, antivegetative, sintetiche, mentre per le vernici oleosintetiche è utilizzabile solo per la prima mano.

Trova largo impiego nell'industria metalmeccanica, nella verniciatura delle macchine movimento terra ed in tutti i casi dove si richiede un alto potere solvente e una rapida essiccazione.

Dato il suo alto potere solvente, il prodotto è utilizzabile per l'incollaggio di materie plastiche.

Efficace nella pulizia delle attrezzature di verniciatura.

Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161.

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'apparecchiatura scelta, miscelare accuratamente, specialmente per le vernici epossidiche.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.