



Scheda Tecnica:

SYNTEK S

diluyente sintetico universale

Codice: 0027	Sigla: ST27	Revisione: 7	Data: 15/01/21
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

Caratteristiche Prodotto:

Diluyente universale per vernici sintetiche composto da solventi alifatici di estrazione petrolifera.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5, 1 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,810	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01
Contenuto d'acqua	%	0.10	Met. Int. ISTR. 48	Massimo

Impieghi e Informazioni Utili:

Prodotto con elevato potere solvente, studiato per la diluizione di tutte le vernici sintetiche comprese rapida essiccazione, antivegetative e clorocaucciù. La velocità di evaporazione è maggiore rispetto alla normale acquaragia, ma garantisce comunque la perfetta distensione e brillantezza del film, senza lasciare segni del pennello.

Può essere utilizzato come sgrassante e detergente dei supporti prima della verniciatura e per la pulizia delle attrezzature.

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta.

Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.