



Scheda Tecnica:

AKRIL LENTO

Codice: 0017	Sigla: ST17	Revisione: 3	Data: 05/07/22
--------------	-------------	--------------	----------------

Caratteristiche Prodotto:

Diluyente acrilico formulato con esteri alto e medio bollenti.

L'alta percentuale di acetati impiegati conferiscono al prodotto un caratteristico odore di frutta.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5 e 1 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,860	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico
Indice di rifrazione a 20°C	IR	1,443	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005

Impieghi e Informazioni Utili:

Prodotto di elevata qualità, ottenuto con materie prime pure, specifico per vernici acriliche ed uretaniche per carrozzeria, costituite da uno strato base a pigmentazione metallica e da uno strato di finitura trasparente e lucida.

Di lenta evaporazione è adatto all'essiccazione in forno ad alte temperature, nonché per l'utilizzo in condizioni di temperatura e umidità elevate.

Senza clorurati.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.