Scheda Tecnica:

AKRIL NORMALE

Codice: 0016	***Sigla:*** ST16	***Revisione:*** 3	***Data:*** 16/07/20

Caratteristiche Prodotto:

Diluente per smalti a base di resine acriliche ed uretaniche, con essiccazione ad aria e a forno.
L'alta percentuale di acetati impiegati conferiscono al prodotto un buon odore di frutta.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5 e 1 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm^3	0,880	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi e Informazioni Utili:

Prodotto di elevata qualità, ottenuto con materie prime pure, specifico per vernici acriliche ed uretaniche per carrozzeria, costituite da uno strato base a pigmentazione metallica e da uno strato di finitura trasparente e lucida. La successione nell'applicazione degli strati è facilitata dalla velocità di evaporazione che consente l'essiccazione sia ad aria che a forno a media temperatura, con esaltazione in entrambi i casi dell'effetto di profondità di lucido. Trova impiego inoltre nella diluizione delle vernici pastello nei casi in cui si richieda una asciugatura rapida o per eseguire dei semplici ritocchi.
Senza clorurati.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.