



Scheda Tecnica:

DIL. DECAPAGGIO INODORE

Codice: 0026	Sigla: ST26	Revisione: 5	Data: 15/07/14
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

Caratteristiche Prodotto:

Miscela di solventi puri di odore caratteristico.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Liquido	Visivo	//
Colore		Limpido Incolore	Visivo	//
Punto di infiammabilità	°C	Non Infiammabile	Met. Int. ISTR. 53	//
Contenuto d'acqua	%	0.05	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Densità a 20°C	Kg/dm ³	1,620	Met. Int. ISTR. 44	± 0,020
Indice di rifrazione a 20°C	IR	1,405	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005

Impieghi e Informazioni Utili:

Prodotto ideale per lo sgrassaggio di metalli e leghe leggere.

Particolarmente indicato sullo sporco ed il grasso più spesso ed ostinato.

Utile anche per lo sgrassaggio dei tessuti, la pulizia dei pennelli e delle attrezzature di verniciatura.

Può essere usato a pennello, straccio, a spruzzo, e per la sua lenta evaporazione è particolarmente indicato per l'applicazione in vasca ed in fase di vapore.

È un ottimo sostituto della TRIELINA.

Dato il suo elevato potere solvente, evitare il contatto con parti in plastica, gomma o verniciate.

Prodotto non idoneo per la carrozzeria.

Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.