



Scheda Tecnica:

ECO DILUENT

Polivalente

Codice: 0006	Sigla: ST06	Revisione: 6	Data: 09/02/18
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

Caratteristiche Prodotto:

Diluyente universale con odore gradevole di frutta, caratteristico degli acetati.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 20, 5 e 1 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,830	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Contenuto d'acqua	%	0.3	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi e Informazioni Utili:

Prodotto UNIVERSALE con un alto potere antisbianca formulato con materie prime di elevata qualità, che conferiscono distensione e brillantezza alla verniciatura. Adatto alla diluizione di tutti i tipi di vernici: alla nitrocellulosa, acriliche, epossidiche, sintetiche, sintetiche a rapida essiccazione, poliuretaniche.

L'assenza di idrocarburi aromatici e clorurati garantisce il massimo rispetto dell'operatore e dell'ambiente.

Diluire la vernice fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta. Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo. Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Il prodotto rispetta il decreto legislativo n°161 del 27 marzo 2006 per la limitazione delle emissioni dei C.O.V. (composti organici volatili) conseguenti all'uso di prodotti per la carrozzeria.

Prodotto	Funzione	Valore limite di prodotto pronto all'uso (g/l) – D.Lgs. n. 161/06
Prodotti preparatori e di pulizia	Prodotto preparatorio	850

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.