



Scheda Tecnica:

PETROLIO

Codice: 1069	Sigla: ST1069	Revisione: 1	Data: 17/06/09
---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Caratteristiche Prodotto:

Miscela di idrocarburi alifatici altobollenti, di odore caratteristico dei prodotti petroliferi.

Confezioni: Latte da 1 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE
Stato fisico	ASTM D 4176/1	Liquido Limpido	
Colore	ASTM D 156	max	20
Punto di infiammabilità	ASTM D 3828/A	°C	> 38°C
Punto di ebollizione	ASTM D 86	°C	140
Intervallo di distillazione	ASTM D 86	°C	140-300
Densità a 15°C	ASTM D 1298	Kg/m ³	770-820
Limiti di esplosività	inferiore	% vol	0.7
	superiore	% vol	5
Temperatura di autoaccensione	DIN 51794	°C	> 200

Impieghi e Informazioni Utili:

È ideale per la pulizia di unto e grassi da qualsiasi superficie verniciata e non, gomma e superfici plastiche.

Rimuove il catrame dalle carrozzerie delle automobili ed è adatto alla pulizia dei pavimenti, macchine utensili e parti di motore. È particolarmente indicato, inoltre, per la pulizia di rulli in gomma e clichet delle macchine da stampa che usano gli inchiostri grassi.

Può essere utilizzato a pennello o a straccio.

Prodotto non idoneo per la carrozzeria.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.