



## Scheda Tecnica:

# QUOD

olio paglierino

<b>Codice:</b> 0030	<b>Sigla:</b> ST30	<b>Revisione:</b> 1	<b>Data:</b> 17/06/09
---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

### Caratteristiche Prodotto:

Miscela di olii sintetici denaturati (alchilbenzoli) di odore estremamente tenue e di colore paglierino.

**Confezioni:** Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5, 1 e 0.5 LT.

### Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	METODO	UM	VALORE
Stato fisico	Liquido Limpido ambra		
Colore	ASTM D 1500		1.5
Punto di infiammabilità	ASTM D 93	°C	160
Contenuto in acqua	ASTM D 1533	p.p.m.	100
Densità a 20°C	ASTM D 4052	Kg/l	0.893
Viscosità a 50°C	ASTM D 445	cSt	12.7
Indice di rifrazione	ASTM D 1218		1.494

### Impieghi e Informazioni Utili:

Ravviva e nutre la vernice dei mobili, protegge il legno vergine, si usa come impregnante per pavimenti porosi e manufatti in cemento. Può essere usato anche negli interni in quanto, essendo un olio sintetico, in presenza di muffe e batteri non c'è rischio di cattivi odori provocati dall'irrancidimento degli acidi grassi dei prodotti vegetali.

E' particolarmente adatto per la lucidatura degli infissi in alluminio anodizzato, per ravvivare e riportare a nuovo le tapparelle in plastica così come tutte le parti in plastica delle imbarcazioni, motorini, ecc., scolorite dal sole.

*Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.*