



**Scheda Tecnica:**

# REMOCOAT OV NEW

*sverniciatore murale*

<b>Codice:</b> 0155	<b>Sigla:</b> ST155	<b>Revisione:</b> 1	<b>Data:</b> 04/05/18
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

### **Caratteristiche Prodotto:**

Prodotto a base di solventi organici esente da Diclorometano, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 276/2010, che modifica il regolamento REACH.

**Confezioni:** Fusti da 200 LT, Latte da 20 e 4 LT.

### **Specifiche Tecniche:**

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico		Pastoso	Visivo	//
Colore		Incolore	Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm <sup>3</sup>	0,930	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01

### **Impieghi e Informazioni Utili:**

Prodotto specifico per plastici murali, stucchi e tutte le altre pitture murali a base di resine sintetiche.

Indicato anche per l'utilizzo su pietra.

Permette un perfetto stendimento anche su superfici verticali.

Mescolare il prodotto dopo l'apertura del contenitore.

Applicare a pennello a spatola un abbondante strato di prodotto e attendere la completa penetrazione del prodotto (*vedere tempi di azione*), poi rimuovere il tutto con una spatola.

**Tempi di azione:** 10-30 minuti (*a seconda del tipo e spessore della vernice*)

**Resa:** ca. 2 mq/l (variabile a seconda dell'applicatore, del tipo e spessore della vernice, delle caratteristiche delle superfici e della temperatura ambientale).

### **Avvertenze:**

Evitare l'utilizzo su materie plastiche e l'applicazione su superfici calde o esposte al sole.

Non agitare prima dell'uso. Aprire il tappo con cautela in quanto il prodotto potrebbe fuoriuscire con violenza se sotto pressione; successivamente coprire con uno straccio l'imboccatura e tirare l'anello di apertura lentamente, fino a provocare lo sfiatamento, tenendo sempre il contenitore lontano dal viso.

**Usare occhiali e guanti protettivi durante l'applicazione.**

Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da qualsiasi fonte di calore e in ambiente fresco e asciutto.

I rifiuti prodotti dall'uso dello sverniciatore vanno sempre considerati come pericolosi e smaltiti attraverso aziende specializzate.

Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da una diversa manipolazione del contenitore.

*Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.*