Scheda Tecnica:

Sgrassante all'acqua 2200

Codice: 0062	***Sigla:*** ST62	***Revisione:*** 1	***Data:*** 16/07/2010

Caratteristiche Prodotto:

Prodotto a base acquosa e tensioattivi non ionici.
Sgrassante concentrato professionale, diluibile con acqua, specifico per il lavaggio di motori di auto, moto, barche, e qualunque altro tipo.
Asporta perfettamente grassi, olii e sporchi che trattengono residui carboniosi, grafiti e altri materiali inerti.
Non intacca leghe leggere, plastica, gomma, né parti verniciate. Non rovina le guarnizioni nemmeno a seguito di utilizzi ripetuti.

Confezioni:

Flaconi 750 ml in plastica con spruzzo.
Latte 5 litri in plastica; Taniche 25 litri in plastica.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	*UM*	*VALORE*	*METODO*	*TOLLERANZA*
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Giallo chinolina		Visivo	//
Punto di infiammabilità	Non infiammabile		Met. Int. ISTR. 53	//
Densità a 20°C	Kg/dm^3	0,995	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Indice di rifrazione a 20°C	IR	1,353	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005

Impieghi e Informazioni Utili:

Spruzzare il prodotto secondo le concentrazioni consigliate sulla superficie da pulire.
Attendere circa 10 minuti affinché il prodotto agisca, poi lavare con un getto di acqua a pressione.
Se necessario ripetere l'operazione nei punti più ostinati.

Concentrazioni:
Puro: per lo sporco più ostinato

Da 1 a 10 parti con acqua: in tutti gli altri casi, a seconda dello spessore e della pesantezza dello sporco.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.