



Scheda Tecnica:

SYNTEK

diluyente sintetico

Codice: 0009	Sigla: ST09	Revisione: 4	Data: 29/04/20
--------------	-------------	--------------	----------------

Caratteristiche Prodotto:

Diluyente per vernici sintetiche composto da solventi alifatici di estrazione petrolifera.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 25, 5, 1, 0.5 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido incolore		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,795	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01
Contenuto d'acqua	%	0.1	Met. Int. ISTR. 48	Massimo
Punto di infiammabilità	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Tipico

Impieghi e Informazioni Utili:

Idoneo alla diluizione di smalti sintetici, antiruggini e fondi sintetici. Il potere solvente del formulato è maggiore di quello della tradizionale acquaragia. Permette alle vernici una buona distensione, senza lasciare segni del pennello. Utilizzabile anche nella pulizia delle attrezzature e dei pennelli.

Può essere utilizzato come sgrassante e detergente dei supporti prima della verniciatura e per la pulizia delle attrezzature.

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta. Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo. Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

Non idoneo per l'uso in carrozzeria.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.