



Scheda Tecnica:

VERNISTAC OV NEW

sverniciatore universale

Codice: 0154	Sigla: ST154	Revisione: 1	Data: 04/05/18
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Caratteristiche Prodotto:

Prodotto a base di solventi organici esente da Diclorometano, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 276/2010, che modifica il regolamento REACH.

Confezioni: Fusti da 200 LT, Latte da 20, 4, 0.75 e 0.375 LT.

Specifiche Tecniche:

CARATTERISTICA	UM	VALORE SPECIFICA	METODO	TOLLERANZA
Stato fisico	Pastoso		Visivo	//
Colore	Verde		Visivo	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,930	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01

Impieghi e Informazioni Utili:

Sverniciatore universale, adatto a tutte le esigenze di lavorazione.

Viene usato agevolmente per asportare molti tipi di vernici, anche a più strati, da superfici metalliche, murali, legno e pietra. Applicabile anche su superfici verticali.

Applicare un abbondante strato di prodotto con pennello o spatola ed attendere la completa penetrazione del prodotto (*vedere tempi di azione*), poi rimuovere il tutto con una spatola, uno straccio o un getto d'acqua a pressione.

Nel caso di utilizzo sul legno, essendo il supporto naturale e variabile, è consigliabile effettuare un test di applicazione in una piccola zona poco visibile, per evitare possibili effetti indesiderati.

Tempi di azione: 10-20 minuti per le vernici sintetiche e smalti all'acqua;
30-60 minuti per le vernici poliuretaniche;

Resa: ca. 2 mq/l (variabile a seconda dell'applicatore, del tipo e spessore della vernice, delle caratteristiche delle superfici e della temperatura ambientale).

Avvertenze:

Mescolare il prodotto dopo l'apertura del contenitore.

Evitare l'utilizzo su materie plastiche e l'applicazione su superfici calde o esposte al sole.

Non agitare prima dell'uso. Aprire il tappo con cautela in quanto il prodotto potrebbe fuoriuscire con violenza se sotto pressione; successivamente coprire con uno straccio l'imboccatura e tirare l'anello di apertura lentamente, fino a provocare lo sfiatamento, tenendo sempre il contenitore lontano dal viso. **Usare occhiali e guanti protettivi durante l'applicazione.**

Conservare il recipiente ben chiuso, lontano da qualsiasi fonte di calore e in ambiente fresco e asciutto. I rifiuti prodotti dall'uso dello sverniciatore vanno sempre considerati come pericolosi e smaltiti attraverso aziende specializzate.

Prodotto non idoneo per la carrozzeria.

Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da una diversa manipolazione del contenitore.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della OV SpA.