Fiche technique :

AKRIL RAPIDE

Code : 0145	***Réf.:*** ST45	***Révision :*** 1	***Date :*** 16/09/2021

Caractéristiques du produit :

Diluant pour les émaux à base de résine acrylique et uréthane, séchage rapide à l'air.
Mélange parfaitement équilibré de solvants purs.

Formats : Bidons de 200 litres, Pots de 25, 5 et 1 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm^3	0,855	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Teneur en eau	%	0,3	Met. Int. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Typique

Utilisations et informations utiles :

Il est largement utilisé dans les applications en deux couches, première couche pigmentée et couche de finition transparente, mais aussi pour les couleurs pastel normales.
Pour les produits séchés à l'air et à séchage rapide.
Il permet un dépoussiérage rapide de l'émail.
Il donne à la peinture une fluidité et une brillance parfaites.
Diluer le mélange dans la quantité indiquée sur la fiche technique de la peinture.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.