



Fiche technique :

ALPINE
white spirit

Code : 0008	Réf.: ST08	Révision : 2	Date : 16/07/2010
--------------------	-------------------	---------------------	--------------------------

Caractéristiques du produit :

White spirit minéral dénaturé.

Formats : Bidons de 200 litres, Pots de 25, 25 et 0,5 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,790	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01
Teneur en eau	%	0,02	Met. Int. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	31	Met. Int. ISTR. 53	Typique
Indice de réfraction à 20°C	IR	1,441	Met. Int. ISTR. 46	± 0,01

Utilisations et informations utiles :

Pour diluer les vernis et les émaux synthétiques et oléo-synthétiques, les peintures à l'huile et dans les beaux-arts.

En plus d'un bon pouvoir solvant, l'évaporation lente donne au film une dilution et une brillance parfaites.

Il peut également être utilisé pour le nettoyage des surfaces avant peinture, comme agent de décirage, comme solvant des huiles et des graisses, pour le nettoyage des taches de goudron, pour le nettoyage du matériel de peinture, pour le bricolage, etc.

Diluer l'émail à la viscosité optimale pour l'application choisie : plus épaisse pour une application au pinceau ou au rouleau, plus liquide pour une application au pistolet.

Entre 10 et 20 % environ, sauf indication contraire sur le pot de peinture.

Ce produit ne convient pas à une utilisation dans les ateliers de carrosserie.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.