



Fiche technique :

ANTIS

Code : 0018	Réf.: ST18	Révision : 3	Date : 16/07/2020
-------------	------------	--------------	-------------------

Caractéristiques du produit :

Solvant pour la solubilisation des huiles de silicone.

Son taux d'évaporation moyen permet un nettoyage en profondeur sans laisser de film gras.

Formats : Bidons de 200 litres, Pots de 25, 5 et 1 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,780	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Teneur en eau	%	0,04	Met. Int. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	15	Met. Int. ISTR. 53	Typique

Utilisations et informations utiles :

Solvant formulé à partir de matières premières pures. Il est idéal pour le lavage et le dégraissage et prépare les surfaces pour la peinture ultérieure, sans affecter la couche de base. Il élimine les cires, les silicones de protection, les graisses, le goudron et la saleté en général. Il peut être appliqué sur le métal, le plastique, le verre, les meubles peints. Odeur douce et tolérable et évaporation moyenne.

Il peut être utilisé avec un chiffon, un pinceau ou un spray, puis essuyé avec un chiffon propre.

L'évaporation moyenne permet de l'utiliser en toute saison et sur de grandes surfaces.

Le produit est conforme au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006 pour la limitation des émissions de C.O.V (composés organiques volatils) résultant de l'utilisation de produits de carrosserie.

Produit	Fonction	Valeur limite du produit prêt à l'emploi (g/l) - D.Lgs. n. 161/06
Produits de préparation et de nettoyage	Produit préparatoire	850

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.