



Fiche technique :

Diluant Polyuréthane 7050

<i>Code :</i> 0084	<i>Réf.:</i> ST84	<i>Révision :</i> 2	<i>Date :</i> 21/06/ 23
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

Caractéristiques du produit :

Diluant pour peintures polyuréthanes.
Mélange de solvants ayant une odeur caractéristique.

Formats : Pots de 25 – 5 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Liquide	Visuelle	//
Couleur		Claire, incolore	Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,844	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02
Point d'inflammabilité	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Typique

Utilisations et informations utiles :

Produit à évaporation rapide spécifique pour la dilution des peintures polyuréthanes catalysées, adapté aux peintures primaires ou aux parties intérieures des meubles.

Dans des conditions environnementales favorables, il peut également être utilisé pour des couches de finition de qualité moyenne, si nécessaire en y ajoutant un Retardateur B.

Diluer la peinture à la viscosité optimale pour l'application choisie : plus épaisse pour une application au pinceau ou au rouleau, plus liquide pour une application au pistolet.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.