Fiche technique :

Diluant pour PEINTURE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

Code : 0080	***Réf.:*** ST080	***Révision :*** 2	***Date :*** 19/11/2018

Caractéristiques du produit :

Diluant pour les peintures utilisées dans le marquage au sol.

Formats : Citerne de 1000 litres,et Pots de 200 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm^3	0,844	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02
Point d'inflammabilité	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Typique

Utilisations et informations utiles :

Spécialement conçu pour diluer les peintures utilisées pour le marquage au sol.

Il s'évapore très rapidement, de sorte que la peinture est sèche et praticable très rapidement, et surtout il ne dissout pas la surface asphaltée.

Bien entendu, il peut également être utilisé sur le béton des garages, le bois, le fer, etc.

Diluer la peinture en la laissant un peu plus épaisse pour obtenir un résultat final avec plus d'épaisseur.
C'est aussi un excellent produit pour laver le matériel.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.