Fiche technique :

Solvant antisilicone 161

Code : 0065	***Réf.:*** ST65	***Révision :*** 1	***Date :*** 07/10/2021

Caractéristiques du produit :

Solvant formulé à partir de matériaux purs, spécifiquement pour l'élimination des huiles de silicone. Il possède un excellent pouvoir solvant et une odeur faible et tolérable.

Formats : Pots de 1 et 5 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Liquide		Visuelle	//
Couleur	Claire, incolore		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm^3	0,730	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Teneur en eau	%	0,2	Met. Int. ISTR. 48	Maximum
Point d'inflammabilité	°C	< 0	Met. Int. ISTR. 53	Typique

Utilisations et informations utiles :

Produit spécialement conçu pour éliminer les cires, les silicones de protection, la graisse et le goudron des carrosseries. Il n'altère ni ternit les parties peintes.
Il peut également être utilisé pour le dégraissage normal et les travaux de nettoyage en général.
L'application du produit se fait normalement à l'aide d'un chiffon, mais elle peut également se faire à l'aide d'une brosse ou d'un spray, avant de passer un chiffon propre.

Le produit est conforme au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006 pour la limitation des émissions de C.O.V (composés organiques volatils) résultant de l'utilisation de produits de carrosserie.

Produit	*Fonction*	*Valeur limite du produit prêt à l'emploi (g/l) - D.Lgs. n. 161/06*
Produits de préparation et de nettoyage	Produit préparatoire	850

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.