



Fiche technique :

L11/E

diluant nitro antibrouillard

Code : 0007	Réf.: ST07	Révision : 7	Date : 22/02/2017
-------------	------------	--------------	-------------------

Caractéristiques du produit :

Diluant pour peinture nitrocellulosique, formulé à partir de matières premières pures avec une odeur faible et tolérable.

Formats : Bidons de 200 litres, Pots de 25 et 20 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Liquide	Visuelle	//
Couleur		Claire, incolore	Visuelle	//
Point d'inflammabilité	°C	< 0 (coupe fermée)	Met. Int. ISTR. 53	//
Teneur en eau	%	0,3	Met. Int. ISTR. 48	Maximum
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,840	Met. Int. ISTR. 44	± 0,010

Utilisations et informations utiles :

C'est un diluant polyvalent pour diluer les peintures nitrocellulosiques, les peintures anti-rouilles et les peintures synthétiques à séchage rapide. Pour augmenter son pouvoir anti-blanchiment, ajouter 5 à 7% de Retardateur B. Il convient pour le nettoyage de l'équipement.

Diluer l'émail à la viscosité optimale pour l'application choisie : plus épaisse pour une application au pinceau ou au rouleau, plus liquide pour une application au pistolet. Entre 10 et 20 % environ, sauf indication contraire sur le pot de peinture.

Le produit est conforme au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006 pour la limitation des émissions de C.O.V (composés organiques volatils) résultant de l'utilisation de produits de carrosserie.

Produit	Fonction	Valeur limite du produit prêt à l'emploi (g/l) - D.Lgs. n. 161/06
Produits de préparation et de nettoyage	Produit préparatoire	850

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.