



Fiche technique :

REMOCOAT OV NEW

décapant mural

Code : 0155	Réf.: ST155	Révision : 1	Date : 04/05/2018
-------------	-------------	--------------	-------------------

Caractéristiques du produit :

Produit sans dichlorométhane à base de solvants organiques conformément au règlement (UE) n° 276/2010 modifiant le règlement REACH.

Formats : Bidons de 200 litres, Pots de 20 et 4 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Pâteux	Visuelle	//
Couleur		Incolore	Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,930	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01

Utilisations et informations utiles :

Produit spécifique pour les plastiques muraux, le stuc et toutes les autres peintures murales à base de résine synthétique.

Il est également adapté à l'utilisation sur la pierre.

Il permet un étalement parfait même sur les surfaces verticales.

Remuer le produit après ouverture du récipient.

Appliquer une couche généreuse de produit au pinceau et attendre la pénétration complète du produit (voir *Temps d'action*), puis éliminer à l'aide d'une spatule.

Temps d'action : 10-30 minutes (*en fonction du type et de l'épaisseur de la peinture*)

Rendement : environ 2 m²/l (variable en fonction de l'applicateur, du type et de l'épaisseur de la peinture, des caractéristiques de la surface et de la température ambiante).

Avertissement :

Éviter l'utilisation sur les plastiques et l'application sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Ne pas agiter avant utilisation. Ouvrez le bouchon avec précaution car le produit peut s'écouler violemment s'il est sous pression ; couvrez ensuite l'ouverture avec un chiffon et tirez lentement sur l'anneau d'ouverture jusqu'à ce que l'air s'échappe, en gardant toujours le récipient à l'écart de votre visage.

Utiliser des lunettes et des gants de protection pendant l'application.

Stocker le récipient bien fermé, loin de toutes les sources de chaleur et dans un endroit frais et sec.

Les déchets résultant de l'utilisation du décapant doivent toujours être considérés comme dangereux et éliminés par des entreprises spécialisées.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du récipient.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.