



Fiche technique :

DÉGRAISSANT EP.D. 90/ 10

Code : 0015	Réf.: ST15	Révision : 4	Date : 26/07/2017
-------------	------------	--------------	-------------------

Caractéristiques du produit :

Dégraissant pour métaux et alliages légers à base d'hydrocarbures aliphatiques, ayant une odeur très faible et tolérable.

Formats : Bidons de 200 litres; Pots de 20 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Liquide	Visuelle	//
Couleur		Claire, incolore	Visuelle	//
Point d'inflammabilité	°C	< 0 (coupe fermée)	Met. Int. ISTR. 53	//
Teneur en eau	%	0,1	Met. Int. ISTR. 48	Maximum
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,720	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01

Utilisations et informations utiles :

Pour le dégraissage de tous les métaux, y compris les alliages légers, les moteurs ou leurs pièces. Il n'affecte pas les surfaces, même si elles sont peintes. Il n'endommage pas les joints ou les pièces en caoutchouc. Son odeur est très faible et tolérable. Produit ayant une évaporation très rapide.

Ayant une odeur très faible et tolérable, il convient pour les applications au spray, au pinceau ou au chiffon. Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les cuves car il est trop volatil.

Utiliser à l'abri des flammes et des étincelles.

Le produit est conforme au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006 pour la limitation des émissions de C.O.V (composés organiques volatils) résultant de l'utilisation de produits de carrosserie.

Produit	Fonction	Valeur limite du produit prêt à l'emploi (g/l) - D.Lgs. n. 161/06
Produits de préparation et de nettoyage	Produit préparatoire	850

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.