



Fiche technique :

Synthétique 609

Code : D6010.0000O1	Réf.: ---	Révision : 0	Date : 17/10/2022
----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

Caractéristiques du produit :

Solvant pour peintures synthétiques à base d'essences minérales et de solvants oxygénés.

Formats : Pots de 25, 5, 1 et 0,5 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Liquide	Visuelle	//
Couleur		Claire, incolore	Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,835	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02

Utilisations et informations utiles :

Formulé pour diluer les émaux synthétiques, oléosynthétiques, nitrosynthétiques et à séchage rapide.

Il possède un très bon pouvoir solvant et une évaporation moyenne/lente, ce qui permet une bonne dilatation.

Il peut également être utilisé pour le nettoyage des surfaces avant peinture et pour le nettoyage du matériel de peinture.

Diluer l'émail à la viscosité optimale pour l'application choisie :

Entre 5 et 10 % environ, sauf indication contraire sur le pot de peinture.

Pour les travaux de dégraissage, de lavage et de nettoyage dans le secteur de la carrosserie automobile, merci d'utiliser les produits conformes au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.