



Fiche technique :

THINNER 2010

nitro anti-brouillard

Code : 0002	Réf.: ST02	Révision : 8	Date : 01/03/2023
--------------------	-------------------	---------------------	--------------------------

Caractéristiques du produit :

Diluant pour peinture à la nitrocellulose formulé en partie avec des matières premières pures et en partie avec des matières premières pures à la source.

Formats : Bidons de 200 litres, Pots de 25, 20, 5 et 1 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Liquide	Visuelle	//
Couleur	Hazen	< 15	Comparaison avec la STD	//
Point d'inflammabilité	°C	< 0 (coupe fermée)	Met. Int. ISTR. 53	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,870	Met. Int. ISTR. 44	± 0,03

Utilisations et informations utiles :

Diluant nitro anti-brouillard économique mais bien équilibré. Il convient pour diluer les primaires, les peintures anti-rouille et pour des usages généraux tels que le lavage de matériel et le dégraissage en métallurgie. Pour augmenter son pouvoir anti-blanchiment, ajouter 5 à 7% de Retardateur B.

Diluer l'email à la viscosité optimale pour l'application choisie (pinceau et rouleau). Entre 10 et 20 % environ, sauf indication contraire sur le pot de peinture.

Produit ne convenant pas pour le secteur de la carrosserie.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.