



Fiche technique :

DILUANT 30

nitro anti-brouillard

Code : 0061	Réf.: ST61	Révision : 7	Date : 02/02/2022
--------------------	-------------------	---------------------	--------------------------

Caractéristiques du produit :

Diluant pour peinture à la nitrocellulose formulé en partie avec des matières premières pures et en partie avec des matières premières pures à la source.

Formats : Citernes de 930 litres, Bidons de 200 litres, Pots de 25, 20 et 5 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Liquide	Visuelle	//
Couleur		Claire, incolore	Visuelle	//
Point d'inflammabilité	°C	< 0 (coupe fermée)	Met. Int. ISTR. 53	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,850	Met. Int. ISTR. 44	± 0,02
Eau	%	< 0,5%	Met. Int. ISTR. 48	//

Utilisations et informations utiles :

Diluant nitro anti-brouillard économique mais bien équilibré.

Il convient pour diluer les peintures nitro, tant pour les primaires que pour les couches de finition, les peintures anti-rouille et pour des usages généraux tels que le lavage de matériel et le dégraissage en métallurgie.

Pour augmenter son pouvoir anti-blanchiment, ajouter 5 à 7% de Retardateur B.

Diluer l'émail à la viscosité optimale pour l'application choisie : plus épaisse pour une application au pinceau ou au rouleau, plus liquide pour une application au pistolet.

Entre 10 et 20 % environ, sauf indication contraire sur le pot de peinture.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.