



Fiche technique :

VERNISTAC OV NEW *décapant universel*

<i>Code :</i> 0154	<i>Réf.:</i> ST154	<i>Révision :</i> 1	<i>Date :</i> 04/05/2018
--------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

Caractéristiques du produit :

Produit sans dichlorométhane à base de solvants organiques conformément au règlement (UE) n° 276/2010 modifiant le règlement REACH.

Formats : Bidons de 200 litres, Pots de 20, 4, 0,75 et 0 375 litres.

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique		Pâteux	Visuelle	//
Couleur		Vert	Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm ³	0,930	Met. Int. ISTR. 44	± 0,01

Utilisations et informations utiles :

Décapant universel pour peinture, adapté à toutes les applications

Il permet d'éliminer facilement de nombreux types de peinture, même multicouches, sur les surfaces métalliques, les murs, le bois et la pierre. Il peut également être appliqué sur des surfaces verticales.

Appliquer une couche généreuse de produit à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule et attendre la pénétration complète du produit (voir *Temps d'action*), puis enlever avec une spatule, un chiffon ou un jet d'eau sous pression.

En cas d'utilisation sur le bois, le support étant naturel et variable, il est conseillé de tester l'application sur une petite zone peu visible afin d'éviter d'éventuels effets indésirables.

Temps d'action : 10-20 minutes pour les peintures synthétiques et les émaux à base d'eau ;
30-60 minutes pour les peintures polyuréthanes ;

Rendement : environ 2 m²/l (variable en fonction de l'applicateur, du type et de l'épaisseur de la peinture, des caractéristiques de la surface et de la température ambiante).

Avertissement :

Remuer le produit après ouverture du récipient.

Éviter l'utilisation sur les plastiques et l'application sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Ne pas agiter avant utilisation. Ouvrez le bouchon avec précaution car le produit peut s'écouler violemment s'il est sous pression ; couvrez ensuite l'ouverture avec un chiffon et tirez lentement sur l'anneau d'ouverture jusqu'à ce que l'air s'échappe, en gardant toujours le récipient à l'écart de votre visage. **Utiliser des lunettes et des gants de protection pendant l'application.**

Stocker le récipient bien fermé, loin de toutes les sources de chaleur et dans un endroit frais et sec. Les déchets résultant de l'utilisation du décapant doivent toujours être considérés comme dangereux et éliminés par des entreprises spécialisées.

Produit ne convenant pas pour le secteur de la carrosserie.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du récipient.

Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle OV SpA.